

## CO<sub>2</sub>湿度温度変換器 GMW95R オーダーフォーム(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>CO<sub>2</sub>湿度温度変換器</b>	<b>GMW90R</b>						<b>5</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		
6	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO <sub>2</sub> レベルLED表示)RAL9003						0 1 2 3 8 9 A						
7	単位	°C(摂氏) °F(華氏)						A B						
8	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO <sub>2</sub> 温度(T)+エンタルピー(h)+CO <sub>2</sub> 温度(T)+露点(Td)+CO <sub>2</sub> 温度(T)+絶対湿度(A)+CO <sub>2</sub> 温度(T)+湿球温度(Tw)+CO <sub>2</sub> 温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO <sub>2</sub> 温度(T)+混合比(x)+CO <sub>2</sub>							A H K S W Y X					
9	標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m								0 X				
10	CO <sub>2</sub> レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※									0 1 X		A	
12	取扱説明書	なし 多言語クイックガイド											0 2	

※項目6で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。  
 ※※項目6でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。  
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きまます。  
 ・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
湿度温度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール
CO <sub>2</sub> モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続